



LAB-2010R / LAB-3010R

ANALOG IR BULLET KAMERA



ÖZELLİKLER

- 650TVL Yüksek Çözünürlük (LAB-2010R)
- 700TVL Yüksek Çözünürlük (LAB-3010R)
- 1/3" SONY CCD (LAB-3010R: SONY Effio-E)
- 3.6mm. F2.0 Board Lens
- 20m IR Görüş Mesafesi
- Gündüz/Gece Fonksiyonu
- IP66 Sınıfı Dış Etkenlerden Koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	LAB-2010R	LAB-3010R
KAMERA		
Görüntü Sensörü	1/3" SONY CCD	1/3" SONY Effio-E CCD
Tarama Sistemi	PAL: 625 Satır, 50 Field/Sn.	
Min. Aydınlatma	0,001Lux @ f2.0, 0 Lux IR LED Açık	
Elektronik Shutter Hızı	1/50 sn. - 1/100.000 sn.	
Lens	3.6mm. @ f2.0	
Gündüz/Gece	Day&Night	
Dijital Gürültü Azaltma	DNR	
WDR	Dijital WDR	
White Balance	Otomatik	
OSD	Var	
GÖRÜNTÜ		
Çözünürlük	650TVL	960H, 700TVL
Efektif Piksel	752(H)x582(V)	976(H)x582(V)
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB (AGC Off)	
Gama Düzeltme	0.45	
Video Çıkış Sinyali	1.0Vp-p, 75Ω PAL	
GENEL		
Çalışma Sıcaklığı	(-)10° - (+)50° (Nem oranı: Max. %95)	
Besleme Gerilimi	12V DC, 150mA	
Koruma Sınıfı	IP66	
IR LED Görüş Mesafesi	Max. 20 metre (24xØ5mm. IR LED)	
Boyutlar	208(W)x66(H)x65(D) mm.	
Ağırlık	500g.	