

**LND-5010R / LND-6010R****MEGAPIKSEL MINI DOME IP KAMERA****ÖZELLİKLER**

- 1.3 Megapiksel (1280x960) Yüksek Çözünürlük (LND-5010R)
- 2 Megapiksel (1920x1080) Yüksek Çözünürlük (LND-6010R)
- Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
- 2.8mm. F2.0 Lens
- 30m IR Mesafesi
- Gerçek Gündüz/Gece Fonksiyonu (IR Cut Filter)
- PoE
- Dual Stream Özelliği
- IP66 Sınıfı Dış Etkenlerden Koruma

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

MODEL	LND-5010R	LND-6010R
<b>KAMERA</b>		
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	0,01Lux @ f1.2 AGC ON, 0 Lux IR LED Açık	0,05Lux @ f2.0 AGC ON, 0 Lux IR LED Açık
Elektronik Shutter Hızı	1/25 sn. - 1/100.000 sn.	
Lens	2.8mm. @ f2.0 (98° Görüş Açısı)	
Gündüz/Gece	Gerçek Gündüz/Gece Fonksiyonu (IR Cut Filter)	
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR	
WDR	80xDijital WDR	
Video Sıkıştırma Tekniği	H.264/M-JPEG	
Video Aktarım Hızı	32 Kbps - 16 Mbps	
Dual Stream	Var	
<b>GÖRÜNTÜ</b>		
Max. Çözünürlük	1280x960	1920x1080
Görüntü Hızı	25fps	
Görüntü Ayarları	Tüm görüntü ayarları yazılım ya da web arayüzü ile uzaktan yapılabilir.	
BLC (Arka Işık Dengeleme)	Var	
ROI (Özel İlgi Bölgeleri)	Var, 4 Bölge	
<b>NETWORK</b>		
Alarm Tetikleme	Hareket Dedektörü, Dinamik Analiz, Sabotaj Alarmı	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Güvenlik	Kullanıcı Doğrulama, Watermark	
Standart	ONVIF	
<b>ARAYÜZ</b>		
Haberleşme Arayüzü	1 RJ45 10M/100M Ethernet Arayüzü	
<b>GENEL</b>		
Çalışma Sıcaklığı	(-)30° - (+)60° (Nem oranı: Max. %95)	
Besleme Gerilimi	12V DC +/- %10, POE (802.3af)	
Güç Tüketimi	Max. 7W	
Koruma Sınıfı	IP66	
Darbe Koruma Sınıfı	IEC60068-275Eh, 20J, EN50102, IK10	
IR LED Görüş Mesafesi	Max. 30 metre	
Boyutlar	Ø111x82 mm.	
Ağırlık	500g.	