



LNP-5201SM / LNP-6201SM

20x MEGAPEKSEL PTZ DOME IP KAMERA



LNP-5201FM / LNP-6201FM



ÖZELLİKLER

- 1.3 Megapiksel (1280x960) Yüksek Çözünürlük (LNP-5201)
- 2 Megapiksel (1920x1080) Yüksek Çözünürlük (LNP-6201)
- Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
- 20x Optik Zoom
- Gerçek Gündüz/Gece Fonksiyonu (IR Cut Filter)
- PoE
- Dual Stream Özelliği
- Dahili Hafıza Kartı Girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	LNP-5201SM	LNP-6201SM
KAMERA		
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Efektif Piksel	1320K Piksel	2230K Piksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux - S/B: 0.01Lux @ f1.4, AGC ON	Renkli: 0.05Lux - S/B: 0.01Lux @ f1.6, AGC ON
White Balance	Otomatik / Manuel / ATW / Harici / Floresan Lamba	
AGC	Otomatik / Manuel	
Sinyal/Gürültü Oranı	> 48dB	
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR	
Wide Dynamic Range	80xDijital WDR	
Shutter Hızı	1-1/10,000sn. (PAL)	
Gündüz&Gece	Gerçek Gündüz&Gece (IR Cut Filter)	
Dijital Zoom	16x	
Privacy Mask	2 Programlanabilir Bölge	
Fokus	Otomatik / Yan-otomatik / Manuel	
LENS		
Fokal Uzunluk	4.7-94mm. (20x)	
Zoom Hızı	Yaklaşık 3sn. (Genişten dar açığa)	
Görüş Açısı	58.3° - 3.2° (Geniş-Dar Açılı)	
Min. Görüş Mesafesi	10-1000mm. (Geniş-Dar Açılı)	
Diyafram Aralığı	F1.4 - F3.5	F1.6 - F3.5
PAN/TILT		
Pan/Tilt Aralığı	Pan:360° (sonsuz tur) - Tilt:(-)5°-90° (+90° otomatik resim çevirme)	
Pan/Tilt Hızı	Pan Manuel Hız: 0.1° - 250° /sn. Pan Preset Hızı: 300° /sn. Tilt Manuel Hız: 0.1° - 150° /sn. Tilt Preset Hızı: 200° /sn.	
Zoom ile Orantılı Dönme	Dönme hızı zoom katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir.	
Preset Sayısı	256	
Eylemler	Pattern / Pan / Tilt / Random / Frame / Panorama	
Patrol	8 adet Patrol tanımlanabilir (Her Patrol'de en fazla 32 preset)	
Power-off Memory	Destekler	
NETWORK		
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 Konnektör	
Çözünürlük	Max. 1280x960	Max. 1920x1080
Frame Sayısı	25fps	
Resim Sıkıştırma	H.264 / MPEG4	
Ses Sıkıştırma	G.711u / G.711a / G.726	
Protokoller	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	
Simultane Canlı İzleme	En fazla 6 kullanıcı	
Dual Stream	Var	
Dahili Hafıza Kartı Girişi	Micro SD Slot, en fazla 32GB	
GENEL		
RS-485 Protokolü	Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive	
Ses Giriş/Çıkışı	1 adet giriş (2-2.4Vp-p, 1kΩ) / 1 adet çıkış (600Ω)	
Güç	24V AC, max. 14W / POE+	
Çalışma Sıcaklığı	(-)10°C - (+)50°C ((+)14°F - (+)122°F)	
Nem Oranı	< 90%	
Koruma Sınıfı	TVS 4000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanma koruması	
Boyutlar	⌀183.4 x 243mm. (SM Modeli için) / ⌀245 x 236mm. (FM Modeli için)	
Ağırlık	Yaklaşık 5kg.	
Montaj Opsiyonları	Duvar, Tavan, Sarkıt / Gömme Tip (LNP-5201FM / LNP-6201FM)	