

**LND-5020R / LND-6020R****MEGAPIKSEL VF MINI DOME IP KAMERA****ÖZELLİKLER**

- 1.3 Megapiksel (1280x960) Yüksek Çözünürlük (LND-5020R)
- 2 Megapiksel (1920x1080) Yüksek Çözünürlük (LND-6020R)
- Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
- 2.8-12mm. F1.4 Lens
- 20m IR Mesafesi
- Gerçek Gündüz/Gece Fonksiyonu (IR Cut Filter)
- PoE
- Dual Stream Özelliği
- IP66 Sınıfı Dış Etkenlerden Koruma
- Dahili Hafıza Kartı Girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	LND-5020R	LND-6020R
KAMERA		
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS	
Min. Aydınlatma	0,01Lux @ f1.2 AGC ON, 0 Lux IR LED Açık	
Elektronik Shutter Hızı	1/25 sn. - 1/100.000 sn.	
Lens	2.8-12mm. @ f1.4 (30,2°-98° Görüş Açısı)	
Gündüz/Gece	Gerçek Gündüz/Gece Fonksiyonu (IR Cut Filter)	
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR	
WDR	80xDijital WDR	
Video Sıkıştırma Tekniği	H.264/M-JPEG	
Video Aktarım Hızı	32 Kbps - 16 Mbps	
Ses Sıkıştırma Tekniği	-	G.711/G.726/MP2L2
Ses Aktarım Hızı	-	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
Dual Stream	Var	
GÖRÜNTÜ		
Max. Çözünürlük	1280x960	1920x1080
Görüntü Hızı	25fps	
Görüntü Ayarları	Tüm görüntü ayarları yazılım ya da web arayüzü ile uzaktan yapılabilir.	
BLC (Arka Işık Dengeleme)	Var	
ROI (Özel İlgi Bölgeleri)	Var, 4 Bölge	
NETWORK		
Alarm Tetikleme	Hareket Dedektörü, Dinamik Analiz, Sabotaj Alarmı	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Güvenlik	Kullanıcı Doğrulama, Watermark	
Standart	ONVIF	
ARAYÜZ		
Haberleşme Arayüzü	1 RJ45 10M/100M Ethernet Arayüzü	
Dahili Kayıt	Micro SD/SDHC/SDXC Kart Girişi (Max. 64GB)	
GENEL		
Çalışma Sıcaklığı	(-)30° - (+)60° (Nem oranı: Max. %95)	
Besleme Gerilimi	12V DC +/- %10, POE (802.3af)	
Güç Tüketimi	Max. 5.5W	
Koruma Sınıfı	IP66	
Darbe Koruma Sınıfı	IEC60068-275Eh, 20J, EN50102, IK10	
IR LED Görüş Mesafesi	Max. 20 metre	
Boyutlar	Ø140x99,9 mm.	
Ağırlık	1000g.	