




LNR-6160H(N/P)

16 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI



ÖZELLİKLER

- 16 Kanal IP Video Girişi
- 80Mbps Kayıt Hızı
- 2 Adet SATA Interface
- 5 Megapiksel Çözünürlüğe Kadar Kayıt İmkanı
- Diğer Marka IP Kameralar İçin Kayıt Desteği
- HDMI Çıkış
- 2 x USB
- 8 Adet Bağımsız Network Switch (LNR-6160HN)
- 8 Adet Bağımsız POE Switch (LNR-6160HP)

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

LNR-6160H

VIDEO/SES GİRİŞİ	
IP Video Girişi	16 Kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1 Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1K Ω)

VIDEO/SES ÇIKIŞI	
Çözünürlük	5MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
HDMI/VGA Çıkış	1 Kanal HDMI (Max. 1920x1080)/ 1 Kanal VGA (Max. 1920x1080)
BNC Çıkış	1 Kanal (1Vp-p, 75 Ω , 704x576)
Ses Çıkışı	1 Kanal RCA
İzleme Çözünürlüğü	5MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Çoklu İzleme	16 Kanal 4CIF, 8 Kanal 720p, 4 Kanal 1080p, 2 Kanal 5MP

HARD DISK	
SATA	2 SATA Interface
Kapasite	Her bir HDD için 4TB

HARİCİ GİRİŞLER	
Network Interface	1 Adet RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Dahili Network Switch	8 Adet Bağımsız Network Switch (LNR-6160HN) 8 Adet Bağımsız POE Switch (LNR-6160HP)
Seri Interface	1 Adet RS-485 Half-Duplex
USB Interface	2 Adet USB 2.0
Alarm	4 Giriş / 1 Çıkış (opsiyonel)

GENEL	
Band Genişliği	80Mbps
Besleme Gerilimi	12V DC
Güç Tüketimi	10W (HDD siz)
Çalışma Sıcaklığı	(-)10 °C - (+)55 °C
Nem Oranı	%10-%90
Kasa Özelliği	19" Rack Mount 1U
Boyutlar	445x290x45mm.
Ağırlık	2Kg. (HDD siz)